



Tynkownica do tynków renowacyjnych

Tynkownica do tynków renowacyjnych to urządzenie do natrysku tynków renowacyjnych i cementowo wapiennych. Tynki renowacyjne natryskiwane tynkownicą pneumatyczną są znacznie bardziej napowietrzone i porowate w stosunku do tynków natryskiwanych agregatami ślimakowymi, które mają tendencję do "gniecenia" kruszywa i wypełniaczy. Tynkownica jest lekka, poręczna, prosta w obsłudze i bardzo wydajna - jedna osoba w ciągu godziny jest w stanie natrysnąć około 50 m² tynku o grubości 1 cm. Zalecany kompresor min. 100 l z reduktorem powietrza.

Tynkownica pneumatyczna

Zasilanie	Pneumatyczne
Zużycie powietrza	200 - 300 l/min
Ciśnienie robocze	4 - 5 bar
Wydajność	50m ² gr 10 mm / 1 os. / 1 h
Dysze natryskowe	4
Szybkołączka powietrza	Zatraskowa, męska
Waga	1,6 kg
Inne	Instrukcja obsługi, 1 rok gwarancji



Oferujemy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, a także szkolenia z zakresu obsługi urządzeń oraz technik iniekcji.